



Teräskatteen vuotuinen tarkistus

TARKASTA

Maalin kunto, liituuntuminen, mahdolliset pinnalliset värimuutokset tai säröilyt varsinkin paikoissa, missä sade ei pääse huuhtomaan levyä puhtaaksi.

Vesikourujen puhtaus. Tukkeumat edistävät korroosiota ja saattavat aikaansaada vaaran, että vesi vuotaa rakennukseen.

Katelevyjen puhtaus.

Roskakasaantumet lisäävät korroosion vaaraa, koska levyn pinta on aina kostea.

Värikerroksen mahdolliset vauriot, jotka lisäävät korroosion vaaraa. Värikerroksen vaurio tulee tarkastaa myös rakennuksen ollessa aivan uusi.

Katolla olevat irralliset kiinnikkeet, niitin sirpaleet, porauslastut tai muut metalliesineet, jotka aiheuttavat korroosiota.

Virheelliset tai virheellisesti asennetut kiinnikkeet, jotka voivat olla syynä sekä vuotoihin että korroosioon.

Reunakorroosio, limittäin olevien levyjen ja -reunojen leikkauspinnat. Korroosio voi levitä, ellei sitä käsitellä ajoissa.

TOIMENPIDE

➔ Arvioi tilanne ja päättää onko pesu, puhdistus, reunakorroosion käsittely, parannus- tai uudelleenmaalaus välttämätön.

➔ Puhdista kourut roskista, jotka sitovat kosteutta ja syövyttäviä aineita.

➔ Puhdista levyt niin, että levyn pinta pääsee kuivumaan kunnolla.

➔ Valitse korjaus- tai uudelleenmaalaus tai levyn vaihto aina vaurion luonteen ja sen laadun mukaan. (1)

➔ Poista lastut ja/tai metalliesineet.

➔ Vaihda virheelliset kiinnikkeet. Mikäli kierre on vaurioitunut, vaihda paksumpaan kiinnikkeeseen.

➔ Poista irtoava maali. Poista ruoste hiomalla tai teräsharjalla ja puhdista vauriokohta hiontapölystä. Maalaa siveltimellä. Käytä maalina Rostex Super+Panssari Akva tai Galvex+ Kirjo Aqua.

(1) Korjaus- ja uudelleenmaalaukseen soveltuvat maalit alla olevissa taulukoissa

Vanhan pinnoitteen korjausmaalaus :



- Puhdista vauriokohdat, käytä tarvittaessa pesuainetta tai lakkabensiiniä.
- Maalaa vauriokohta 1-2 kertaan.

MAALIPINNOITE KORJAUSMAALI

Pural/Puralmatta	<i>Panssari Akva</i>
Mattapolyesteri	<i>Plaston tai Panssari Akva</i>
Polyesteri	<i>Plaston tai Panssari Akva</i>
Plastisol	Panssari Akva

*Lisätietoa maalaamisesta maalinvalmistajilta:
[Tikkurila](#), [Teknos](#)*

Vanhan pinnoitteen uudelleenmaalaus :

Tarkista vanhan maalin kiinnipysyvyys ristiviiltokokeella.

- Poista irtoava vanha maali painepesurilla tai maalinpoistoaineella
- Poista ruoste hiomalla tai teräsharjalla
- Pese pinta Peltipesulla tai Panssaripesulla
- Huuhtelee huolellisesti vedellä ylhäältä alas
- Varmista pinnan kuivuus
- Pohjamaalaa pinnat Rostex Superilla
- Maalaa 1-2 kertaa

MAALIPINNOITE UUELLEENMAALAUUS

Pural	Panssari Akva tai Temaclad SC 50*)
Mattapolyesteri	<i>Panssari Akva tai Temaclad SC 50*)</i>
Polyesteri	<i>Panssari Akva tai Temaclad SC 50*)</i>
Plastisol	<i>Panssari Akva tai Temaclad SC 50*)</i>

**) vain ammattikäyttöön*