

WECKMAN

LAADUKKAAT FIX MASTER KATERUUVIT PITKÄIKÄISIIN ASENNUKSIIN



1. Kanta on pinnoitettu laadukkaalla Mastercoat polyesteripulverilakka-maalilla päältä ja alta ulottuen pitkälle ruuvien runkoon.
2. Alumiininen aluslevy haurastumattomalla EPDM-kumialuslevyllä takaa vesitiiviin liitoksen.
3. Ruuvi on kauttaaltaan laadukkaasti sinkitty.
4. Piikki- tai porakärki läpäisee tehokkaasti pellin.

VIRALLISESTI TESTATTUA FIX MASTER LAATUA C3 ILMASTORASITUSLUOKASSA

- Kateruuvien tekniset ominaisuudet on perusteellisesti testattu: ETA 10/0047

Fix Master kateruuvilla on 25 vuoden käyttöikätaaku C3 ilmastorasitusluokassa

Asennus ja ylläpito tulee suorittaa asennus- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

WECKMAN

HUOLELLISELLA ASENNUKSELLA KESTÄVÄ LOPPUTULOS

Oikeanlainen asennus:

- ruuvi tulisi asentaa 90 asteen kulmaan jotta aluslevyn tiiveys on optimaalinen.
- ruuvia ei saa kiristää liikaa. Aluslevyn tulisi säilyttää kartiomaisen muotonsa ja yhdessä EPDM osan kanssa varmistaa vesitiivis liitos.
- jauhemaalafun pinnan rikkoutumisen estämiseksi asennuksessa tulisi käyttää ns. spring clip socket mallista hylsyä. Magneettihylsyä ei suositella käytettäväksi.
- ruuvia ei tulisi käyttää paksumman kuin suositellun teräslevyn kanssa.
- annettuja kierrosluku- ja vääntömomenttisuosituksia ruuvinvääntimelle tulisi noudattaa.

Tekniset ominaisuudet:

- ruuvien teknisten ominaisuuksien suositeltuja tai asetettuja arvoja tulisi noudattaa.
Arvot eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ETA 10/0047 mukaan (myöntänyt DIBt, Berliini, Saksa).

Sääolosuhteet:

Ruuvi täyttää sille asetetut vaatimukset mikäli sitä käytetään normaaleissa sääolosuhteissa. Poikkeuksellisissa sääolosuhteissa saatetaan tarvita lisäkorroosiosuojaus tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja.

Ylläpito ja huolto:

Kestävyys voidaan taata vain jos ruuvien maalipinnan kuntoa on seurattu ja mahdolliset maalipinnan vauriot on korjattu.

Maalipinnan haalistuminen UV-säteilyn vaikutuksesta ei kuulu takuun piiriin eikä sillä voida katsoa olevan vaikutusta tuotteen tekniseen kestävytyteen. Mahdolliset maalitahrat tiivistealuslevyn kumin pinnassa eivät vaikuta aluslevyn tiiveyteen eivätkä kiinnikkeen yleiseen toimintaan. (Rasitusluokat ja teoreettinen kestoikä standardin EN 12944 mukaan.)

Takuun määrittely DIN EN ISO 9227 mukaisten testien mukaan.

Testit suorittanut ja tuloksien julkaisija: "Fraunhofer Application Center Large Structure in Production Engineering", Albert-Einstein Strasse 30, Rostock, Germany

Testiraportin numero: P-FhAGP-1401-06

Julkaisupaivämäärä: 19.3.2014



**Paras asennustulos
saadaan konehylsillä
jossa ei ole magneettia,
jousikiinnitteisessä
kateruuvi pysyy kiinni
jousen voimalla
asennuksen ajan.**

www.fix-master.info