



Maatalouskoneen maalipinnan hoito-ohje

1. Pesu ja puhdistus

Maalipintojen pesuun käytetään makeaa vettä ja neutraalia pesuainetta. Liuottimia sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää. Painepesuria käytettäessä on hyvä välttää liian korkeaa painetta (yli 100 bar) ja liian korkeaa lämpötilaa (yli 70 °C). Pesua voidaan tehostaa pehmeällä autonpesuharjalla.

Lika irtoaa maalipinnoilta helpoimmin, kun pesu suoritetaan välittömästi käytön jälkeen.

Polttoaine- ja kemikaaliroiskeet (mm. lannoitteet ja maanparannusaineet) poistetaan välittömästi laitteen kaikilta pinnoilta.

Ilmastorasituksessa olevat maalipinnat on hyvä vahata hyvälaatuisella autotai venevahalla vähintään keväällä ja syksyllä.

HUOM!

Varmistukaa, että käyttämänne puhdistus-, pintakäsittely-, ja suoja-aineet soveltuvat maalipinnoille. Noudattakaa kemikaalin valmistajan antamia ohjeita.

HUOM!

Polttoaine-, öljy-, liuotin- ja alkoholitahrat on poistettava maalipinnoilta välittömästi. Voimakkaiden kemikaalien vaikutuksesta maalipintoihin saattaa tulla väri- ja kiiltovaurioita.



Technical Service
Juha Kilpinen

27.4.2016