

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Kantavat C- ja Z-orret eri materiaaleista ja eri paksuuksina (tuote-erän profiili, materiaali ja ainevahvuus ilmoitetaan pakkauksen kollilapussa)
- Aiottu käyttötarkoitus:** Rakennusten kantavat teräsrakenteet
- Valmistajan nimi ja yhteystiedot:** Weckman Steel Oy
Härkäläntie 72
19110 Vierumäki
- Edustajan nimi ja yhteystiedot:** Ei ole.
- Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:** 2+
- 6 a. Yhdenmukaistettu standardi:** EN 1090-1:2009+A1:2011
Ilmoitettu laitos: 0416 (Inspecta Sertifiointi Oy)
- 7. Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Mittojen ja muodon toleranssi	EN 1090-4 D.3.2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Hitsattavuus	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Murtumissitkeys	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Kantavuus	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Muodonmuutos käyttörajatilassa	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Väsymislujuus	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Palonkestävyys	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Palokäyttäytyminen	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Kadmiumin ja sen yhdisteiden päästöt	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Radioaktiivinen säteily	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Toiminnallisten ominaisuuksien säilyminen	Sinkitty teräslevy Z275. Tuote-erän ainevahvuus ilmoitetaan pakkauksen kollilapussa.	EN 1090-1:2009+A1:2011

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja päiväys:

Vierumäki, 21.6.2022

Allekirjoitus


Mia Saario, HSEQ-päällikkö



0416

Weckman Steel Oy
Härkäläntie 72
19110 Vierumäki
www.weckmansteel.fi

22

0416-CPR-13459

EN 1090-1:2009+A1:2011

Kantavat C- ja Z-orret
Suoritustasoilmoituksen numero: WS-CZ-2022

Geometristen arvojen toleranssit:	EN 1090-4 D.3.2
Hitsattavuus:	NPD
Murtumissitkeys:	NPD
Kantavuus:	NPD
Muodonmuutos käyttörajatilassa:	NPD
Väsymislujuus:	NPD
Palonkestävyys:	NPD
Palokäyttäytyminen:	A1
Kadmiumin päästöt:	NPD
Radioaktiivinen säteily:	NPD
Säilyvyys:	Sinkitty teräslevy Z275. Tuote-erän ainevahvuus ilmoitetaan pakkauksen kollilapussa.
Muut ominaisuudet:	
Suunnittelu:	NPD
Valmistus:	Weckman Steel Oy:n profiilikohtaisen piirroksen (C-100-300 tai Z-100-300) ja EN 1090-4 mukaan.