

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Kantavat poimulevyt W-45J/E, W-70, W-115, W-130 ja W-155, eri materiaaleista ja eri paksuuksina (tuote-erän profiili, materiaali ja ainevahvuus ilmoitetaan pakkauksen kollilapussa)
- Aiottu käyttötarkoitus:** Rakennusten kantavat teräsrakenteet
- Valmistajan nimi ja yhteystiedot:** Weckman Steel Oy
Härkäläntie 72
19110 Vierumäki
- Edustajan nimi ja yhteystiedot:** Ei ole.
- Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:** 2+
- 6 a. Yhdenmukaistettu standardi:** EN 1090-1:2009+A1:2011
Ilmoitettu laitos: 0416 (Inspecta Sertifiointi Oy)
- 7. Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Mittojen ja muodon toleranssi	EN 1090-4 D.1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Hitsattavuus	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Murtumissitkeys	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Kantavuus	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Muodonmuutos käyttörajatilassa	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Väsymislujuus	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Palonkestävyys	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Palokäyttäytyminen	Sinkityt: A1 Väripinnoitetut: Hiarc / Hiarc Max (PVDF): A1-s1,d0 Pural/Pural BT/Pural BT Matt: A2-s1,d0 PE (polyesteri): A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Kadmiumin ja sen yhdisteiden päästöt	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Radioaktiivinen säteily	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Toiminnallisten ominaisuuksien säilyminen	Sinkkimäärä, pinnoitteen laji ja levyn paksuus ilmoitetaan pakkauksen kollilapussa.	EN 1090-1:2009+A1:2011


Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja päiväys:

Vierumäki, 21.6.2022

Allekirjoitus



Mia Saario, HSEQ-päällikkö



0416

Weckman Steel Oy
Härkäläntie 72
19110 Vierumäki
www.weckmansteel.fi

22

0416-CPR-13459

EN 1090-1:2009+A1:2011

Kantavat poimulevyt W-45J/E, W-70, W-115, W-130 ja W-155
Suoritustasoilmoituksen numero: WS-PL-2022

Geometristen arvojen toleranssit:	EN 1090-4 D.1
Hitsattavuus:	NPD
Murtumissitkeys:	NPD
Kantavuus:	NPD
Muodonmuutos käyttörajatilassa:	NPD
Väsymislujuus:	NPD
Palonkestävyys:	NPD
Palokäyttäytyminen:	Sinkityt: A1 Väripinnoitetut: Hiarc / Hiarc Max (PVDF): A1-s1,d0 Pural/Pural BT/Pural BT Matt: A2-s1,d0 PE (polyesteri): A1
Kadmiumin ja sen yhdisteiden päästöt:	NPD
Radioaktiivinen säteily:	NPD
Säilyvyys:	Sinkkimäärä, pinnoitteen laji ja levyn paksuus ilmoitetaan pakkauksen kollilapussa.
Muut ominaisuudet:	
Suunnittelu:	NPD
Valmistus:	Weckman Steel Oy:n piirroksen no. W45JAK, W45EAK, W45EBK, W70K, W115K, W130K tai W155K ja EN 1090-4 mukaan.